




## MEDO® PRO 40

wand- en plafondopbouwarmatuur, rond, 3000/4000K, 19W, fasegeschakeld, 80°, UGR<19, zwart

Onze designklassieker MEDO® heeft een nieuwe toevoeging: de MEDO® PRO. Deze maakt indruk met zijn levensduur L80B10@50.000h, subsidiabele energie-efficiëntie van 120 lm/W en een hoger indirect lichtaandeel. Ook bij installatie, die bijzonder snel gaat dankzij onze Easy-Base, staat efficiëntie voorop. De verbeterde IP50-beschermingsgraad en een uitstekende CRI>90 kleurweergave-index zorgen voor uitzonderlijke kwaliteit. Twee elegante behuizingskleuren en de CCT-schakelaar, waarmee eenvoudig tussen 3000K en 4000K kan worden gekozen, bieden individuele ontwerpopties. De MEDO® PRO is verkrijgbaar als DALI- en faseversie, bovendien heb je de keuze tussen opaal (UGR<25) en prismatisch (UGR<19) glas. Want je meest veeleisende projecten verdienen alleen de beste verlichting.



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Art.nr.                             | 1007296                             |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 2                                   |
| IP-code                             | IP 50                               |
| Schokbestendigheidsklasse           | IK 02                               |
| Schokbestendigheid                  | 0.2 Joule                           |
| Montage                             | opbouw                              |
| Montagebeschrijving                 | plafond,plafond met toebehoren,wand |
| dimbaar                             | Ja                                  |
| Dimtechnologie                      | faseafsnijding                      |
| Primaire nominale spanning          | 220-240V ~50/60Hz                   |
| Secundaire stroom/spanning          | 500 mA                              |
| Beschermingsklasse                  | I                                   |
| Wattage                             | 19 W                                |
| Omgevingstemperatuur                | 25 °C                               |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C                              |
| maximale omgevingstemperatuur       | 30 °C                               |
| Bedrijfsrendement (LOR)             | 0,86                                |
| Aantal armaturen bij LS B16A        | 49                                  |
| Aantal armaturen bij LS C16A        | 62                                  |
| Niveau van inschakelstroom          | 6.5 A                               |
| Duur van inschakelstroom            | 25 µs                               |
| Stroboscopisch effect (SVM)         | 0.4                                 |

## Lichtbron

|         |   |
|---------|---|
| 1807453 |  |
|---------|---|

## Toebehoren

|         |   |
|---------|---|
| 1001952 | MEDO 5 m ophanging , zwart  |
| 1001950 | MEDO 5 m ophanging , wit  |
| 135250  | OPHANGSET , voor MEDO ronde pendelarmatuur, rond, zwart, 5-aderig       |
| 1001951 | MEDO 5 m ophanging , zilvergrijs  |
| 135251  | OPHANGSET , voor MEDO ronde pendelarmatuur, rond, wit, 5-aderig         |
| 135254  | OPHANGSET , voor MEDO ronde pendelarmatuur, rond, zilvergrijs, 5-aderig |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lumen                 | 2400/2500 lm     |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000/4000 Kelvin |
| Stralingshoek         | 80 °             |
| Kleur                 | zwart            |
| CRI                   | 90               |
| UGR ≤                 | 19               |
| LXXBXX-gegevens       | L80B10           |
| Levensduur            | 50000 h          |
| Risk Group            | 1                |
| Hoogte                | 9.2 cm           |
| Diameter              | 38 cm            |
| Nettogewicht          | 2 kg             |
| Brutogewicht          | 2.14 kg          |
| BIG WHITE pagina      | 150              |