




MEDO® PRO 40

stenska in stropna montažna svetilka, okrogla,
3000/4000 K, 19 W, fazni zatemnilnik, 80°, UGR <19,
črn

Naš klasični dizajn MEDO® dobiva visokozmogljivi dodatek: MEDO® PRO. Navdušuje s svojo življenjsko dobo L80B10@50.000h, višjo ravno energetske učinkovitosti od 120 lm/W in višjim deležem posredne svetlobe. Učinkovitost je na prvem mestu tudi pri sami namestitvi, ki je še posebej hitra zahvaljujoč naši EasyBase. Izboljšana vrsta zaščite IP 50 in izjemen indeks barvne reprodukcije CRI >90 zagotavljata vrhunsko kakovost. Dve elegantni barvi ohišja in stikalo CCT, ki omogoča enostavno izbiro med 3.000 K in 4.000 K, zagotavljajo individualne možnosti oblikovanja. MEDO® PRO je na voljo kot DALI in fazna različica, izbirate pa lahko tudi med opalnim (UGR <25) in prizmatičnim (UGR <19) steklom. Ker si vaši najzahtevnejši projekti zaslužijo le najboljše osvetlitev.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007296
Število različnih svetlobnih rež	2
IP koda	IP50
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Število ožičenj	20
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	19 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	30 °C
Učinkovitost poslovanja (LOR)	0.86
Število svetilk pri LS B16A	49
Število svetilk na LS C16A	62
Raven zagonskega toka	6.5 A
Trajanje zagonskega toka	25 µs
Lumini	2200/2300 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Kot sevanja	80 °

Svetlobnega Vira

1807453	
---------	---

Dodatki

1001952	MEDO 5 m nosilec , črn
1001950	MEDO 5 m nosilec , bel
135250	KOMPLET ZA OBEŠANJE , za MEDO okroglo vi-sečo svetilko z nastavljivo dolžino, okrogel, črn, 5-žilni
1001951	MEDO 5 m nosilec , sre-brno siv
135251	KOMPLET ZA OBEŠANJE , za MEDO okroglo vi-sečo svetilko z nastavljivo dolžino, okrogel, bel, 5-žilni
135254	KOMPLET ZA OBEŠANJE , za MEDO okroglo vi-sečo svetilko z nastavljivo dolžino, okrogel, srebrno siv, 5-žilni

Barva	črna/črna
CRI	90
UGR ≤	19
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	9.2 cm
Premier	38 cm
Neto teža	1.946 kg
Bruto teža	2.935 kg
BIG WHITE Stran	243