


MEDO® PRO 40

luminaire mural et monté au plafond, rond, 3000/4000 K, 19 W, coupure de phase, 110°, noir

Notre classique du design MEDO® gagne en puissance : MEDO® PRO. Ce luminaire séduit par sa durée de vie de 50 000 h, son efficacité énergétique admissible à partir de 120 lm/W et une teneur en lumière indirecte plus élevée. L'efficacité est également de mise au niveau de l'installation particulièrement rapide grâce à notre EasyBase. La classe de protection IP50 amélioré et un excellent indice de rendu des couleurs IRC > 90 garantissent en outre une qualité exceptionnelle. Deux couleurs de boîtier élégantes et le commutateur CCT, qui permet de facilement basculer entre 3000 K et 4000 K, offrent des options de conception individuelles. MEDO® PRO est disponible en version DALI et par phases et vous donne le choix entre un disque opaque (UGR < 25) et prismatique (UGR < 19). Parce que vos projets les plus exigeants méritent le meilleur éclairage.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007298
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP 50
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Plafond avec accessoires, Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	19 W
T° ambiante	25 °C
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	30 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0,91
Nombre de luminaires sur LS B16A	49
Nombre de luminaires sur LS C16A	62
Hauteur du courant d'appel	6.5 A
Durée du courant d'appel	25 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.4

Source Lumineuse

1807453	
---------	---

Accessoires

1001952	MEDO câble de suspension de 5 m , noir
1001950	MEDO câble de suspension de 5 m , blanc
135250	KIT DE SUSPENSION , pour suspension ronde MEDO, rond, noir, 5 fils
1001951	MEDO câble de suspension de 5 m , gris argenté
135251	KIT DE SUSPENSION , pour suspension ronde MEDO, rond, blanc, 5 fils
135254	KIT DE SUSPENSION , pour suspension ronde MEDO, rond, gris argenté, 5 fils

Lumen	2650/2650 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle faisceau	110 °
Coloris	noir
CRI	90
UGR ≤	25
Caractéristiques LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	9.2 cm
Diamètre	38 cm
Poids net	2 kg
Poids brut	2.14 kg
BIG WHITE, page	152