




MEDO® PRO 60

wand- en plafondopbouwarmatuur, rond, 3000/4000K, 39W, DALI, Touch, 80°, UGR<19, zwart

Onze designklassieker MEDO® heeft een nieuwe toevoeging: de MEDO® PRO. Deze maakt indruk met zijn levensduur L80B10@50.000h, subsidiabele energie-efficiëntie van 120 lm/W en een hoger indirect lichtaandeel. Ook bij installatie, die bijzonder snel gaat dankzij onze Easy-Base, staat efficiëntie voorop. De verbeterde IP50-beschermingsgraad en een uitstekende CRI>90 kleurweergave-index zorgen voor uitzonderlijke kwaliteit. Twee elegante behuizingskleuren en de CCT-schakelaar, waarmee eenvoudig tussen 3000K en 4000K kan worden gekozen, bieden individuele ontwerpopties. De MEDO® PRO is verkrijgbaar als DALI- en faseversie, bovendien heb je de keuze tussen opaal (UGR<25) en prismatisch (UGR<19) glas. Want je meest veeleisende projecten verdienen alleen de beste verlichting.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007300
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 50
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,plafond met toebehoren,wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI,Aanraking
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	1000 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	39 W
Omgevingstemperatuur	25 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.21 W
Aantal armaturen bij LS B16A	27
Aantal armaturen bij LS C16A	46
Niveau van inschakelstroom	35 A
Duur van inschakelstroom	2 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4

Lichtbron

1807450	
---------	---

Toebehoren

1001952	MEDO 5 m ophanging , zwart
1001950	MEDO 5 m ophanging , wit
135250	OPHANGSET , voor ME- DO ronde pendelarmatu- ur, rond, zwart, 5-aderig
1001951	MEDO 5 m ophanging , zilvergrijs
135251	OPHANGSET , voor ME- DO ronde pendelarmatu- ur, rond, wit, 5-aderig
135254	OPHANGSET , voor ME- DO ronde pendelarmatu- ur, rond, zilvergrijs, 5-aderig

Lumen	5000/5100 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	80 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-gegevens	L80B10
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	9.2 cm
Diameter	60 cm
Nettogewicht	4.6 kg
Brutogewicht	4.922 kg
BIG WHITE pagina	151