




MEDO® PRO 60

stenska in stropna montažna svetilka, okrogla,
3000/4000 K, 39 W, DALI, Touch, 80°, UGR <19, bel

Naš klasični dizajn MEDO® dobiva visokozmogljivi dodatek: MEDO® PRO. Navdušuje s svojo življenjsko dobo L80B10@50.000h, višjo ravno energetske učinkovitosti od 120 lm/W in višjim deležem posredne svetlobe. Učinkovitost je na prvem mestu tudi pri sami namestitvi, ki je še posebej hitra zahvaljujoč naši EasyBase. Izboljšana vrsta zaščite IP 50 in izjemen indeks barvne reprodukcije CRI >90 zagotavljata vrhunsko kakovost. Dve elegantni barvi ohišja in stikalo CCT, ki omogoča enostavno izbiro med 3.000 K in 4.000 K, zagotavljajo individualne možnosti oblikovanja. MEDO® PRO je na voljo kot DALI in fazna različica, izbirate pa lahko tudi med opalnim (UGR <25) in prizmatičnim (UGR <19) steklom. Ker si vaši najzahtevnejši projekti zaslužijo le najboljšo osvetlitev.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007301
Število različnih svetlobnih rež	2
IP koda	IP50
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI, Dotik
Število ožičenj	20
Primarna nazivna napetost	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	1000 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	39 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Število svetilk pri LS B16A	28
Število svetilk na LS C16A	42
Raven zagonskega toka	35 A
Trajanje zagonskega toka	2 µs
Lumini	4600/4700 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin

Svetlobnega Vira

1807450	
---------	---

Dodatki

1001952	MEDO 5 m nosilec , črn
1001950	MEDO 5 m nosilec , bel
135250	KOMPLET ZA OBEŠANJE , za MEDO okroglo vi-sečo svetilko z nastavljivo dolžino, okrogel, črn, 5-žilni
1001951	MEDO 5 m nosilec , sre-brno siv
135251	KOMPLET ZA OBEŠANJE , za MEDO okroglo vi-sečo svetilko z nastavljivo dolžino, okrogel, bel, 5-žilni
135254	KOMPLET ZA OBEŠANJE , za MEDO okroglo vi-sečo svetilko z nastavljivo dolžino, okrogel, srebrno siv, 5-žilni

Kot sevanja	80 °
Barva	bela/bela
CRI	90
UGR ≤	19
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	9.2 cm
Premier	60 cm
Neto teža	5.04 kg
Bruto teža	7.383 kg
BIG WHITE Stran	244