





MEDO® PRO 60

**nástěnné a stropní nástavbové svítidlo, kulaté,
3000/4000 K, 39 W, DALI, Touch, 110°, bílá**

Naši designovou klasiku MEDO® doplnilo výkonné svítidlo: MEDO® PRO. Okouzlí svou životností 50 000 h (L80B10), slibnou energetickou účinností od 120 lm/W a vyšším podílem nepřímého světla. Účinná je také instalace, neboť je obzvlášť rychlá díky naší EasyBase. Vylepšený stupeň krytí IP 50 a vynikající index podání barev CRI >90 zajišťují mimořádnou kvalitu. Individuální možnosti designu zaručují dvě elegantní barvy krytu a CCT přepínač, který umožňuje snadnou volbu mezi 3 000 K a 4 000 K. MEDO® PRO je na výběr ve variantě DALI nebo fázové, navíc máte na výběr mezi opálovým (UGR <25) a prizmatickým (UGR <19) kotoučem. Neboť vaše nejnáročnější projekty si zaslouží jen to nejlepší osvětlení.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007303
Počet různých výstupů světla	2
Kód IP	IP50
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI, Dotyk
Počet propojení	20
Primární jmenovité napětí	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	1000 mA
Třída ochrany	I
Příkon	39 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Počet svítidel na LS B16A	28
Počet svítidel na LS C16A	42
Úroveň rozběhového proudu	35 A
Doba trvání rozběhového proudu	2 μs
Lumen	5250/5300 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin

Světelného Zdroje

1807450	
Příslušenství	
1001952	MEDO 5 m závěs , černá
1001950	MEDO 5 m závěs , bílá
135250	Závěsná sada , pro kulaté závěsné svítidlo MEDO, kulaté, černé, 5žilové
1001951	MEDO 5 m závěs , stříbrošedá
135251	Závěsná sada , pro kulaté závěsné svítidlo MEDO, kulaté, bílé, 5žilové
135254	Závěsná sada , pro kulaté závěsné svítidlo MEDO, kulaté, stříbrošedé, 5žilové

Úhel záření	110 °
Barva	bílá/bílá
CRI	90
UGR ≤	25
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	9.2 cm
Průměr	60 cm
Hmotnost netto	5.173 kg
Celková hmotnost	7.198 kg
BIG WHITE strana	248