





MEDO® PRO 60

lys for vegg- og takmontering, rundt, 3000/4000 K, 39 W, DALI, touch, 110°, hvitt

Vår designklassiker MEDO® får en tilvekst med høy ytelse: MEDO® PRO. Den imponerer med sin levetid på L80-B10@50 000 t, subsidieverdige energieffektivitet fra 120 lm/W av og større indirekte lysandel. Effektivitet er det også med programmet for installering, som skjer ekstra raskt takket være vår EasyBase. Den forbedrede beskyttelsesgraden IP50 og en fremragende indeks på CRI>90 for fargegjengivelse garanterer en ekstraordinær kvalitet. Du får mulighet til individuelle utforminger takket være to stilige armaturhusfarger samt CCT-bryteren som gjør det lett å velge mellom 3000 og 4000 K. MEDO® PRO kan leveres i DALI- eller faseversjon. I tillegg kan du velge mellom opal (UGR<25) og prismatisk (UGR<19) skive. For de mest krevende prosjektene dine fortjener bare den aller beste lyssetting.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007303
EL nummer	3314207
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP 50
Slagfasthetskklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Tak med tilbehør, Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI, Ta på
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	1000 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	39 W
Omgivelsestemperatur	25 °C
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Nettverksklassifisert standby-effekt	0.21 W
Antall lys på LS B16A	27
Antall lys på LS C16A	46
Høy innkoblingsstrøm	35 A
Varighet innkoblingsstrøm	2 µs

Lyskilde

1807450	
---------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1001952	MEDO 5m oppheng , sort
1001950	MEDO 5m oppheng , hvit
135250	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendelarmatur, rund, sort, 5-leder
1001951	MEDO 5m oppheng , sølvgrå
135251	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendelarmatur, rund, hvit, 5-leder
135254	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendelarmatur, rund, sølvgrå, 5-leder

Strobeeffekt (SVM)	0.4
Lysytelse	5450/5500 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	110 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX-data	L80B10
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	9.2 cm
Diameter	60 cm
Nettvekt	4.6 kg
Bruttvekt	4.922 kg
BIG WHITE side	153