




## MEDO® PRO 60

lys for vegg- og takmontering, rundt, 3000/4000 K, 37 W, faseavsnitt, 80°, UGR<19, sort

Vår designklassiker MEDO® får en tilvekst med høy ytelse: MEDO® PRO. Den imponerer med sin levetid på L80-B10@50 000 t, subsidieverdige energieffektivitet fra 120 lm/W av og større indirekte lysandel. Effektivitet er det også med programmet for installering, som skjer ekstra raskt takket være vår EasyBase. Den forbedrede beskyttelsesgraden IP50 og en fremragende indeks på CRI>90 for fargegjengivelse garanterer en ekstraordinær kvalitet. Du får mulighet til individuelle utforminger takket være to stilige armaturhusfarger samt CCT-bryteren som gjør det lett å velge mellom 3000 og 4000 K. MEDO® PRO kan leveres i DALI- eller faseversjon. I tillegg kan du velge mellom opal (UGR<25) og prismatisk (UGR<19) skive. For de mest krevende prosjektene dine fortjener bare den aller beste lyssetting.



## TEKNISKE DATA

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Art.nr.                       | 1007304                     |
| EL nummer                     | 3314230                     |
| Antall ulike lysuttak         | 2                           |
| IP-kode                       | IP 50                       |
| Slagfasthetsklasse            | IK 02                       |
| Slagfasthet                   | 0.2 Joule                   |
| Montering                     | Utenpåliggende montering    |
| Montering detaljer            | Tak, Tak med tilbehør, Vegg |
| Kan dimmes                    | Ja                          |
| Dimmeteknologi                | Faseavsnitt                 |
| Primær merkespenning          | 220-240V ~50/60Hz           |
| Sekundær strøm / spenning     | 1000 mA                     |
| Kapslingsgrad                 | I                           |
| Systemeffekt                  | 37 W                        |
| Omgivelsestemperatur          | 25 °C                       |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                      |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C                       |
| Antall lys på LS B16A         | 27                          |
| Antall lys på LS C16A         | 33                          |
| Høy innkoblingsstrøm          | 12 A                        |
| Varighet innkoblingsstrøm     | 45 µs                       |
| Strobeffekt (SVM)             | 0.4                         |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1807450 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 1001952 | MEDO 5m oppheng , sort                                             |
| 1001950 | MEDO 5m oppheng , hvit                                             |
| 135250  | OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendelarmatur, rund, sort, 5-leder    |
| 1001951 | MEDO 5m oppheng , sølvgrå                                          |
| 135251  | OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendelarmatur, rund, hvit, 5-leder    |
| 135254  | OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendelarmatur, rund, sølvgrå, 5-leder |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Lysytelse          | 5000/5100 lm     |
| Lysfargetemperatur | 3000/4000 Kelvin |
| Spredningsvinkel   | 80 °             |
| Farge              | svart            |
| CRI                | 90               |
| UGR ≤              | 19               |
| LXXBXX-data        | L80B10           |
| Levetid            | 50000 h          |
| Risikogruppe       | 1                |
| Høyde              | 9.2 cm           |
| Diameter           | 60 cm            |
| Nettvekt           | 4.6 kg           |
| Bruttovekt         | 4.922 kg         |
| BIG WHITE side     | 151              |