




MEDO® PRO 60

Vägg- och takmonterad lampa, rund, 3000/4000 K, 37 W, fassystem, 80°, UGR <19, vit

Nu har vår designklassiker-serie MEDO® utökats med den kraftfulla lampan MEDO® PRO. Den har en imponerande livslängd på L80B10@50 000h, en stödberättigande energieffektivitet från 120 lm/W och en högre indirekt ljusandel. Effektiviteten täcker sig också till installationen, som genom vår EasyBase går särskilt snabbt. Den förbättrade skyddsklassen IP 50 och det fantastiska färgåtergivningsexindexet CRI >90 ger en ovanligt hög kvalitet. Två eleganta höljefärger ger individuella inredningsmöjligheter, inklusive CCT-switchen som gör att du kan välja mellan 3000 K och 4000 K. MEDO® PRO finns tillgänglig som DALI- och PHASE-variant, dessutom kan du välja mellan en opal (UGR <25) och prismetisk (UGR <19) skiva. Dina viktigaste projekt förtjänar den bästa belysningen.



Art. Nej.	1007305
Antal olika ljusuttag	2
IP-kod	IP50
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Teknik för dimning	Bakkant
Antal genomgående ledningar	20
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	1000 mA
Skyddsklass	I
Watt	37 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	27
Antal armaturer på LS C16A	33
Nivå för inkopplingsström	12 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	45 µs
Lumen	4600/4700 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000 Kelvin
Strålningsvinkel	80 °
Färg	vit/vit
CRI	90

1807450	
1001952	MEDO 5 m upphängning , svart
1001950	MEDO 5 m upphängning , vit
135250	UPPHÄNGNINGSSSET , för MEDO rund taklampa, rund, svart, 5 kablar
1001951	MEDO 5 m upphängning , silvergrå
135251	UPPHÄNGNINGSSSET , för MEDO rund taklampa, rund, vit, 5 kablar
135254	UPPHÄNGNINGSSSET , för MEDO rund taklampa, rund, silvergrå, 5 kablar

UGR ≤	19
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	9.2 cm
Diameter	60 cm
Netto vikt	5.108 kg
Bruttovikt	7.34 kg
BIG WHITE Seite	244