




MEDO® PRO 90

stropna montažna svetilka, okrogla, 3000/4000 K, 75 W, DALI, Touch, 80°, UGR<19, črn


Naš klasični dizajn MEDO® dobiva visokozmogljivi dodatek: MEDO® PRO. Navdušuje s svojo življenjsko dobo L80B10@50.000h, višjo ravno energetske učinkovitosti od 120 lm/W in višjim deležem posredne svetlobe. Učinkovitost je na prvem mestu tudi pri sami namestitvi, ki je še posebej hitra zahvaljujoč naši EasyBase. Izboljšana vrsta zaščite IP 50 in izjemen indeks barvne reprodukcije CRI>90 zagotavljata vrhunsko kakovost. Dve elegantni barvi ohišja in stikalo CCT, ki omogoča enostavno izbiro med 3.000 K in 4.000 K, zagotavljajo individualne možnosti oblikovanja. MEDO® PRO je na voljo kot DALI in fazna različica, izbirate pa lahko tudi med opalnim (UGR<25) in prizmatičnim (UGR<19) steklom. Ker si vaši najzahtevnejši projekti zaslužijo le najboljšo osvetlitev.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007308
Število različnih svetlobnih rež	2
IP koda	IP 50
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Strop z dodatki
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI, Dotik
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	1000 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	75 W
Temperatura okolice	25 °C
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Omrežna nazivna moč v stanju pripravljenosti	0.44 W
Število svetilk pri LS B16A	27
Število svetilk na LS C16A	46
Raven zagonskega toka	35 A
Trajanje zagonskega toka	2 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.4

Svetlobnega Vira

1807452	
Dodatki	
1001952	MEDO 5m nosilec , črn
1001950	MEDO 5m nosilec , bel
135250	KOMPLET ZA OBEŠANJE , za MEDO okroglo visečo svetilko z nastavljivo dolžino, okrogel, črn, 5-žilni
1001951	MEDO 5m nosilec , srebrno siv
135251	KOMPLET ZA OBEŠANJE , za MEDO okroglo visečo svetilko z nastavljivo dolžino, okrogel, bel, 5-žilni
135254	KOMPLET ZA OBEŠANJE , za MEDO okroglo visečo svetilko z nastavljivo dolžino, okrogel, srebrno siv, 5-žilni

Lumini	9400/9700 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Kot sevanja	80 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX podatki	L80B10
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	9.2 cm
Premer	90 cm
Neto teža	9 kg
Bruto teža	9.63 kg
BIG WHITE Stran	151