




MEDO® PRO 90

luminaria de superficie de techo, redonda, 3000/4000 K, 74 W, corte de fase, 80°, UGR <19, color blanco

Nuestro modelo clásico MEDO® tiene una nueva variante: MEDO® PRO. Esta destaca por su vida útil L80-B10@50.000h, su eficiencia energética subvencionable a partir de 120 lm/W y su mayor componente de luz indirecta. La instalación también se realiza de forma rápida y eficaz, gracias a nuestro sistema EasyBase. El grado de protección IP50 mejorado y el índice de reproducción cromática CRI >90 garantizan una calidad excepcional. Los dos colores de la caja y el regulador CCT, que ofrece la posibilidad de elegir entre 3000 K y 4000 K, le permiten personalizar la luminaria. MEDO® PRO está disponible como variante DALI o de fase. Además, usted puede elegir entre un panel opalino (UGR <25) o prismático (UGR <19). Porque sus proyectos más ambiciosos de interiorismo incluyan una iluminación óptima.



Datos técnicos

Art. N.º	1007313
Número de salidas de luz diferentes	2
Código IP	IP50
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Cantidad de cableado transversal	20
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1000 mA
Clase de protección	I
Potencia	74 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	27
Número de luminarias en LS C16A	33
Nivel de corriente de entrada	12 A
Duración de la corriente de entrada	45 µs
Flujo luminoso	8800/9100 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	80 °
Color	blanco/blanco

Fuente de luz

1807452	
---------	---

Accesorios

1001952	Suspensión MEDO 5 m , negro
1001950	Suspensión MEDO 5 m , blanco
135250	SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendida redonda MEDO, redondo, negro, 5 hilos
1001951	Suspensión MEDO 5 m , gris plateado
135251	SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendida redonda MEDO, redondo, blanco, 5 hilos
135254	SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendida redonda MEDO, redondo, gris plata, 5 hilos

IRC	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	9.2 cm
Diámetro	90 cm
Peso neto	9.32 kg
Peso bruto	13.044 kg
Página BIG WHITE	245