




MEDO® 30

stenska in stropna montažna svetilka, okrogla,
2700/3000/4000 K, 12 W, fazni zatemnilnik, 110°, črn


Novi MEDO® postavlja standarde in navdušuje z daljšo življenjsko dobo, višjo energetske učinkovitostjo in večjim deležem posredne svetlobe. Izboljšana vrsta zaščite IP 50 in izjemen indeks barvne reprodukcije CRI>90 zagotavljata vrhunsko kakovost. Tri elegantne barve ohišja in stikalo CCT, ki omogoča enostavno izbiro med 2.700 K, 3.000 K in 4.000 K, zagotavljajo individualne možnosti oblikovanja. Zahvaljujoč EasyBase je namestitev hitra in enostavna



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007316
Število različnih svetlobnih rež	2
IP koda	IP 50
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Strop z dodatki, Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	250 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	12 W
Temperatura okolice	25 °C
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	30 °C
Učinkovitost poslovanja (LOR)	0,89
Število svetilk pri LS B16A	71
Število svetilk na LS C16A	89
Raven zagonskega toka	6.5 A
Trajanje zagonskega toka	40 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.4

Svetlobnega Vira

	
Dodatki	
1001952	MEDO 5m nosilec , črn
1001950	MEDO 5m nosilec , bel
135250	KOMPLET ZA OBEŠANJE , za MEDO okroglo vi-sečo svetilko z nastavljivo dolžino, okrogel, črn, 5-žilni
1001951	MEDO 5m nosilec , sre-brno siv
135251	KOMPLET ZA OBEŠANJE , za MEDO okroglo vi-sečo svetilko z nastavljivo dolžino, okrogel, bel, 5-žilni
135254	KOMPLET ZA OBEŠANJE , za MEDO okroglo vi-sečo svetilko z nastavljivo dolžino, okrogel, srebrno siv, 5-žilni

Lumini	1050/1100/1200 lm
Barvna temperatura	2700/3000/4000 Kelvin
Kot sevanja	110 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	9.2 cm
Premer	28 cm
Neto teža	1.5 kg
Bruto teža	1.605 kg
BIG WHITE Stran	161