




MEDO® 30

настенный и потолочный накладной светильник для подсветки потолка, круглый, 2700/3000/4000K, 12 Вт, фазовое диммирование, 110°, белый

Новый светильник MEDO® задает стандарты и поражает длительным сроком службы, превосходной энергоэффективностью и большей долей непрямого света. Улучшенная степень защиты IP50 и превосходный индекс цветопередачи CRI>90 обеспечивают высочайшее качество освещения. Три элегантных цвета корпуса и переключатель CCT, который позволяет легко выбирать между 3000K и 4000K, позволяют подобрать ваш индивидуальный вариант дизайна освещения. А благодаря системе EasyBase установка выполняется просто и быстро.



Технические характеристики

Тов. №	1007317
Количество различных источников света	2
IP Code	IP 50
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолок и аксессуары, Стена
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	250 mA
Класс защиты	I
Мощность	12 W
Температура окружающей среды	25 °C
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	30 °C
Операционная эффективность (LOR)	0,89
Количество светильников на LS B16A	71
Количество светильников на LS C16A	89

Источник света

	
--	---

Аксессуары

1001952	MEDO , подвес, 5 м, черный
1001950	MEDO , подвес, 5 м, белый
135250	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ , для круглого подвесного светильника MEDO, черн., 5 жил
1001951	MEDO , подвес, 5 м, серебристо-серый
135251	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ , для круглого подвесного светильника MEDO, бел., 5 жил
135254	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ , для круглого подвесного светильника MEDO, серебристо-сер., 5 жил

Уровень пускового тока	6.5 A
Продолжительность пускового тока	40 μ s
Стробоскопический эффект (SVM)	0.4
Световой поток	1050/1100/1200 lm
Цветовая температура	2700/3000/4000 Kelvin
Половинный угол	110 °
Цвет	белый
CRI	90
UGR \leq	25
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	50000 h
Risk Group	1
Высота	9.2 cm
Диаметр	28 cm
Вес нетто	1.5 kg
вес брутто	1.605 kg
BIG WHITE Seite	161