


## MEDO® 40

luminaire mural et monté au plafond, rond,  
2700/3000/4000 K, 20 W, coupure de phase, 110°, noir


Le nouveau MEDO® établit des normes et impressionne par une durée de vie plus longue, une meilleure efficacité énergétique et une proportion plus élevée de lumière indirecte. La classe de protection IP 50 améliorée et un excellent indice de rendu des couleurs IRC > 90 garantissent en outre une qualité exceptionnelle. Trois couleurs de boîtier élégantes et le commutateur CCT, qui permet de facilement basculer entre 2700 K, 3000 K et 4000 K, offrent des options de conception individuelles. Et grâce à Easy-Base, l'installation est aussi simple que rapide.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007319
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP 50
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Plafond avec accessoires, Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	20 W
T° ambiante	25 °C
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	30 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0,88
Nombre de luminaires sur LS B16A	49
Nombre de luminaires sur LS C16A	62
Hauteur du courant d'appel	6.5 A
Durée du courant d'appel	25 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.4

## Source Lumineuse

	
<b>Accessoires</b>	
1001952	MEDO câble de suspension de 5 m , noir
1001950	MEDO câble de suspension de 5 m , blanc
135250	KIT DE SUSPENSION , pour suspension ronde MEDO, rond, noir, 5 fils
1001951	MEDO câble de suspension de 5 m , gris argenté
135251	KIT DE SUSPENSION , pour suspension ronde MEDO, rond, blanc, 5 fils
135254	KIT DE SUSPENSION , pour suspension ronde MEDO, rond, gris argenté, 5 fils

<b>Lumen</b>	2100/2200/2350 lm
<b>Température de couleur</b>	2700/3000/4000 Kelvin
<b>Angle faisceau</b>	110 °
<b>Coloris</b>	noir
<b>CRI</b>	90
<b>UGR ≤</b>	25
<b>Caractéristiques LXXBXX</b>	L70B50
<b>Durée de vie</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Hauteur</b>	9.2 cm
<b>Diamètre</b>	38 cm
<b>Poids net</b>	2 kg
<b>Poids brut</b>	2.14 kg
<b>BIG WHITE, page</b>	161