


## MEDO® 40

wand- en plafondopbouwarmatuur, rond,  
2700/3000/4000K, 20W, fasegeschakeld, 110°, zwart


De nieuwe MEDO® stelt normen en inspireert met een langere levensduur, betere energie-efficiëntie en een hoger indirect lichteandeleel. De verbeterde IP50-beschermingsgraad en een uitstekende CRI>90 kleurweergave-index zorgen voor uitzonderlijke kwaliteit. Drie elegante behuizingskleuren en de CCT-schakelaar, waarmee eenvoudig tussen 2700K, 3000K en 4000K kan worden gekozen, bieden individuele ontwerpopties. En dankzij EasyBase is de installatie even eenvoudig als snel.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007319
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 50
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,plafond met toebehoren,wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	20 W
Omgevingstemperatuur	25 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,88
Aantal armaturen bij LS B16A	49
Aantal armaturen bij LS C16A	62
Niveau van inschakelstroom	6.5 A
Duur van inschakelstroom	25 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4

## Lichtbron

	
<b>Toebehoren</b>	
1001952	MEDO 5 m ophanging , zwart
1001950	MEDO 5 m ophanging , wit
135250	OPHANGSET , voor MEDO ronde pendelarmatuur, rond, zwart, 5-aderig
1001951	MEDO 5 m ophanging , zilvergrijs
135251	OPHANGSET , voor MEDO ronde pendelarmatuur, rond, wit, 5-aderig
135254	OPHANGSET , voor MEDO ronde pendelarmatuur, rond, zilvergrijs, 5-aderig

Lumen	2100/2200/2350 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	110 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	9.2 cm
Diameter	38 cm
Nettogewicht	2 kg
Brutogewicht	2.14 kg
BIG WHITE pagina	161