





MEDO® 40

luminaria de superficie de pared y techo, redonda, 2700/3000/4000 K, 20 W, corte de fase, 110°, color blanco

La nueva MEDO® destaca por su larga vida útil, mayor eficiencia energética y mayor componente de luz indirecta. El grado de protección IP 50 mejorado y el índice de reproducción cromática CRI >90 garantizan una calidad excepcional. Los tres colores de la caja y el regulador CCT, que ofrece la posibilidad de elegir entre 2700 K, 3000 K y 4000 K, le permiten personalizar la luminaria. Y gracias a Easy-Base, podrá realizar el montaje de forma rápida y sencilla.



Datos técnicos

Art. N.º	1007320
Número de salidas de luz diferentes	2
Código IP	IP50
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Cantidad de cableado transversal	20
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	20 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	30 °C
Eficiencia operativa (LOR)	0.88
Número de luminarias en LS B16A	49
Número de luminarias en LS C16A	62
Nivel de corriente de entrada	6.5 A
Duración de la corriente de entrada	25 µs
Flujo luminoso	2000/2100/2250 lm
Temperatura del color de la luz	2700/3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	110 °

Fuente de luz

1900644	
---------	---

Accesorios

1001952	Suspensión MEDO 5 m , negro
1001950	Suspensión MEDO 5 m , blanco
135250	SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendida redonda MEDO, redondo, negro, 5 hilos
1001951	Suspensión MEDO 5 m , gris plateado
135251	SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendida redonda MEDO, redondo, blanco, 5 hilos
135254	SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendida redonda MEDO, redondo, gris plata, 5 hilos

Color	blanco/blanco
UGR ≤	25
Risk Group	1
Altura	9.2 cm
Diámetro	38 cm
Peso neto	2.034 kg
Peso bruto	2.872 kg
Página BIG WHITE	250