





MEDO® 40

stenska in stropna montažna svetilka, okrogla,
2700/3000/4000 K, 20 W, fazni zatemnilnik, 110°, bel

Novi MEDO® postavlja standarde in navdušuje z daljšo življenjsko dobo, višjo energetsko učinkovitostjo in večjim deležem posredne svetlobe. Izboljšana vrsta zaščite IP 50 in izjemen indeks barvne reprodukcije CRI >90 zagotavljata vrhunsko kakovost. Tri elegantne barve ohišja in stikalo CCT, ki omogoča enostavno izbiro med 2.700 K, 3.000 K in 4.000 K, zagotavljajo individualne možnosti oblikovanja. Zahvaljujoč EasyBase je namestitev hitra in enostavna



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007320
Število različnih svetlobnih rež	2
IP koda	IP50
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Število ožičenj	20
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	20 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	30 °C
Učinkovitost poslovanja (LOR)	0.88
Število svetilk pri LS B16A	49
Število svetilk na LS C16A	62
Raven zagonskega toka	6.5 A
Trajanje zagonskega toka	25 µs
Lumini	2000/2100/2250 lm
Barvna temperatura	2700/3000/4000 Kelvin
Kot sevanja	110 °

Svetlobnega Vira

1900644	
---------	---

Dodatki

1001952	MEDO 5 m nosilec , črn
1001950	MEDO 5 m nosilec , bel
135250	KOMPLET ZA OBEŠANJE , za MEDO okroglo vi-sečo svetilko z nastavljivo dolžino, okrogel, črn, 5-žilni
1001951	MEDO 5 m nosilec , sre-brno siv
135251	KOMPLET ZA OBEŠANJE , za MEDO okroglo vi-sečo svetilko z nastavljivo dolžino, okrogel, bel, 5-žilni
135254	KOMPLET ZA OBEŠANJE , za MEDO okroglo vi-sečo svetilko z nastavljivo dolžino, okrogel, srebrno siv, 5-žilni

Barva	bela/bela
UGR ≤	25
Risk Group	1
Višina	9.2 cm
Premier	38 cm
Neto teža	2.034 kg
Bruto teža	2.872 kg
BIG WHITE Stran	250