





MEDO® 30

Vägg- och takmonterad lampa, rund, 2700/3000/4000 K, 20 W, fassystem, 110°, vit

Den nya MEDO®-lampan sätter standarder med längre livslängd, bättre energieffektivitet och en högre indirekt ljusandel. Den förbättrade skyddsklassen IP 50 och det fantastiska färgåtergivningsexet CRI >90 ger en ovanligt hög kvalitet. Tre eleganta höljefärger ger individuella inredningsmöjligheter, inklusive CCT-switchen som gör att du kan välja mellan 2700, 3000 K och 4000 K. Och genom vår EasyBase är installationen särskilt lätt och snabb.



Art. Nej.	1007320
Antal olika ljusuttag	2
IP-kod	IP50
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Teknik för dimning	Bakkant
Antal genomgående ledningar	20
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	I
Watt	20 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	30 °C
Verkningsgrad vid drift (LOR)	0.88
Antal armaturer på LS B16A	49
Antal armaturer på LS C16A	62
Nivå för inkopplingsström	6.5 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	25 µs
Lumen	2000/2100/2250 lm
Ljusets färgtemperatur	2700/3000/4000 Kelvin
Strålningsvinkel	110 °
Färg	vit/vit

1900644	
1001952	MEDO 5 m upphängning , svart
1001950	MEDO 5 m upphängning , vit
135250	UPPHÄNGNINGSSSET , för MEDO rund taklampa, rund, svart, 5 kablar
1001951	MEDO 5 m upphängning , silvergrå
135251	UPPHÄNGNINGSSSET , för MEDO rund taklampa, rund, vit, 5 kablar
135254	UPPHÄNGNINGSSSET , för MEDO rund taklampa, rund, silvergrå, 5 kablar

UGR ≤	25
Riskgrupp	1
höjd	9.2 cm
Diameter	38 cm
Netto vikt	2.034 kg
Bruttovikt	2.872 kg
BIG WHITE Seite	250