


MEDO® 40

lampada a parete/a plafone, rotonda, 2700/3000/4000 K, 20 W, a taglio di fase, 110°, grigio

La nuova MEDO® definisce gli standard e convince grazie a una durata più lunga, a una migliore efficienza energetica e a una maggiore quota di luce indiretta. La classe di protezione migliorata IP 50 e un eccellente indice di resa cromatica CRI >90 garantiscono una qualità eccezionale. L'alloggiamento disponibile in tre eleganti colori, l'interruttore CCT e la possibilità di scegliere facimente tra 2700, 3000 K e 4000 K consentono inoltre grande libertà di progettazione. E grazie a EasyBase anche l'installazione è molto facile e rapida.



DATI TECNICI

Articolo	1007321
Numero di diverse finestre	2
Codice IP	IP50
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Numero di cablaggi	20
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	20 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	30 °C
Efficienza operativa (LOR)	0.88
Numero di apparecchi a LS B16A	49
Numero di apparecchi a LS C16A	62
Livello di corrente di spunto	6.5 A
Durata della corrente di spunto	25 µs
Lumen	2000/2100/2250 lm
Temperatura colore	2700/3000/4000 Kelvin
Angolo di emissione	110 °

Sorgente Luminosa

1900644	
---------	---

Accessori

1001952	MEDO sospensione 5 m , nera
1001950	MEDO sospensione 5 m , bianca
135250	SET PER SOSPENSIONE , per sospensione rotonda MEDO, rotondo, nero, a 5 fili
1001951	MEDO sospensione 5 m , grigio argento
135251	SET PER SOSPENSIONE , per sospensione rotonda MEDO, rotondo, bianco, a 5 fili
135254	SET PER SOSPENSIONE , per sospensione rotonda MEDO, rotondo, grigio argento, a 5 fili

Colore	grigio/grigio
UGR ≤	25
Risk Group	1
Altezza	9.2 cm
Diametro	38 cm
Peso netto	2.019 kg
Peso lordo	2.929 kg
BIG WHITE pagina	250