




## MEDO® 60

nástěnné a stropní nástavbové svítidlo, kulaté,  
2700/3000/4000K, 39W, fáze, 110°, černá


Nové svítidlo MEDO® určuje směr a potěší delší životností, zlepšenou energetickou účinností a vyšším podílem nepřímého světla. Vylepšený stupeň krytí IP 50 a vynikající index podání barev CRI>90 zajišťují mimořádnou kvalitu. Individuální možnosti designu zaručují tři elegantní barvy krytu a CCT přepínač, který umožňuje snadnou volbu mezi 2 700, 3 000 K a 4 000 K. A díky EasyBase je také instalace tak rychlá a snadná.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007322
Počet různých výstupů světla	2
Kód IP	IP 50
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Strop s příslušenstvím, Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	1000 mA
Třída ochrany	I
Příkon	39 W
Teplota prostředí	25 °C
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	27
Počet svítidel na LS C16A	33
Úroveň rozběhového proudu	12 A
Doba trvání rozběhového proudu	45 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.4
Lumen	4050/4250/4550 lm

## Světelného Zdroje

	
<b>Příslušenství</b>	
1001952	MEDO 5m závěs , černá
1001950	MEDO 5m závěs , bílá
135250	Závěsná sada , pro kulaté závěsné svítidlo MEDO, kulaté, černé, 5žilové
1001951	MEDO 5m závěs , stříbrošedá
135251	Závěsná sada , pro kulaté závěsné svítidlo MEDO, kulaté, bílé, 5žilové
135254	Závěsná sada , pro kulaté závěsné svítidlo MEDO, kulaté, stříbrošedé, 5žilové

Teplota barvy světla	2700/3000/4000 Kelvin
Úhel záření	110 °
Barva	černá
CRI	90
UGR ≤	22
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	9.2 cm
Průměr	60 cm
Hmotnost netto	4.6 kg
Celková hmotnost	4.922 kg
BIG WHITE strana	161