


MEDO® 60

lys for vegg- og takmontering, rundt, 2700/3000/4000 K, 39 W, faseavsnitt, 110°, hvitt

Den nye MEDO® danner standarder og imponerer med forbedret energieffektivitet, lengre varighet og større indirekte lysandel. Den forbedrede beskyttelsesgraden IP50 og en fremragende indeks på CRI>90 for fargegjengivelse garanterer en ekstraordinær kvalitet. Du får mulighet til individuelle utforminger takket være tre elegante armaturhusfarger samt CCT-bryteren som gjør det lett å velge mellom 2700, 3000 og 4000 K. Og takket være EasyBase går installeringen både lett og raskt unna.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007323
EL nummer	3314197
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP 50
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Tak med tilbehør, Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	1000 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	39 W
Omgivelsestemperatur	25 °C
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	27
Antall lys på LS C16A	33
Høy innkoblingsstrøm	12 A
Varighet innkoblingsstrøm	45 µs
Strobeffekt (SVM)	0.4

Lyskilde

	
Tilbehør og lyspæree anbefaling	
1001952	MEDO 5m oppheng , sort
1001950	MEDO 5m oppheng , hvit
135250	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendelarmatur, rund, sort, 5-leder
1001951	MEDO 5m oppheng , sølvgrå
135251	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendelarmatur, rund, hvit, 5-leder
135254	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendelarmatur, rund, sølvgrå, 5-leder

Lysytelse	4050/4250/4550 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	110 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	9.2 cm
Diameter	60 cm
Nettvekt	4.6 kg
Bruttovekt	4.922 kg
BIG WHITE side	161