





MEDO® 60

Vägg- och takmonterad lampa, rund, 2700/3000/4000 K, 39 W, fassystem, 110°, grå

Den nya MEDO®-lampan sätter standarder med längre livslängd, bättre energieffektivitet och en högre indirekt ljusandel. Den förbättrade skyddsklassen IP 50 och det fantastiska färgåtergivningsindexet CRI >90 ger en ovanligt hög kvalitet. Tre eleganta höljefärger ger individuella inredningsmöjligheter, inklusive CCT-switchen som gör att du kan välja mellan 2700, 3000 K och 4000 K. Och genom vår EasyBase är installationen särskilt lätt och snabb.



Art. Nej.	1007324
Antal olika ljusuttag	2
IP-kod	IP50
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Teknik för dimning	Bakkant
Antal genomgående ledningar	20
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	1000 mA
Skyddsklass	I
Watt	39 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	27
Antal armaturer på LS C16A	33
Nivå för inkopplingsström	12 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	45 µs
Lumen	3850/4050/4300 lm
Ljusets färgtemperatur	2700/3000/4000 Kelvin
Strålningsvinkel	110 °
Färg	grå/grå
CRI	90

1900645	
1001952	MEDO 5 m upphängning , svart
1001950	MEDO 5 m upphängning , vit
135250	UPPHÄNGNINGSSSET , för MEDO rund taklampa, rund, svart, 5 kablar
1001951	MEDO 5 m upphängning , silvergrå
135251	UPPHÄNGNINGSSSET , för MEDO rund taklampa, rund, vit, 5 kablar
135254	UPPHÄNGNINGSSSET , för MEDO rund taklampa, rund, silvergrå, 5 kablar

UGR ≤	22
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	9.2 cm
Diameter	60 cm
Netto vikt	5.081 kg
Bruttovikt	6.998 kg
BIG WHITE Seite	251