





MEDO® 90

luminaire monté au plafond, rond, 2700/3000/4000 K, 79 W, coupure de phase, 110°, blanc

Le nouveau MEDO® établit des normes et impressionne par une durée de vie plus longue, une meilleure efficacité énergétique et une proportion plus élevée de lumière indirecte. La classe de protection IP 50 améliorée et un excellent indice de rendu des couleurs IRC > 90 garantissent en outre une qualité exceptionnelle. Trois couleurs de boîtier élégantes et le commutateur CCT, qui permet de facilement basculer entre 2700 K, 3000 K et 4000 K, offrent des options de conception individuelles. Et grâce à Easy-Base, l'installation est aussi simple que rapide.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007326
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP50
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Nombre de câblages en continu	20
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	1000 mA
Indice de protection	I
Wattage	79 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	27
Nombre de luminaires sur LS C16A	33
Hauteur du courant d'appel	12 A
Durée du courant d'appel	45 µs
Lumen	8000/8400/9000 lm
Température de couleur	2700/3000/4000 Kelvin
Angle faisceau	110 °
Coloris	blanc/blanc

Source Lumineuse

1900646	
---------	---

Accessoires

1001952	MEDO câble de suspension de 5 m , noir
1001950	MEDO câble de suspension de 5 m , blanc
135250	KIT DE SUSPENSION , pour suspension ronde MEDO, rond, noir, 5 fils
1001951	MEDO câble de suspension de 5 m , gris argenté
135251	KIT DE SUSPENSION , pour suspension ronde MEDO, rond, blanc, 5 fils
135254	KIT DE SUSPENSION , pour suspension ronde MEDO, rond, gris argenté, 5 fils

CRI	90
UGR ≤	22
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	9.2 cm
Diamètre	90 cm
Poids net	9.581 kg
Poids brut	13.4 kg
BIG WHITE, page	251