





MEDO® 90

plafondopbouwarmatuur, rond, 2700/3000/4000 K, 79 W, fasegeschakeld, 110°, wit

De nieuwe MEDO® stelt normen en inspireert met een langere levensduur, betere energie-efficiëntie en een hoger indirect lichtaandeel. De verbeterde IP50-beschermingsgraad en een uitstekende CRI >90 kleurweergave-index zorgen voor uitzonderlijke kwaliteit. Drie elegante behuizingskleuren en de CCT-schakelaar, waarmee eenvoudig tussen 2700 K, 3000 K en 4000 K kan worden gekozen, bieden individuele ontwerpopties. En dankzij EasyBase is de installatie even eenvoudig als snel.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007326
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP50
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Aantal doorvoerbedrading	20
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	1000 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	79 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	27
Aantal armaturen bij LS C16A	33
Niveau van inschakelstroom	12 A
Duur van inschakelstroom	45 µs
Lumen	8000/8400/9000 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	110 °
Kleur	wit/wit

Lichtbron

1900646	
---------	---

Toebehoren

1001952	MEDO 5 m ophanging , zwart
1001950	MEDO 5 m ophanging , wit
135250	OPHANGSET , voor ME- DO ronde pendelarmatu- ur, rond, zwart, 5-aderig
1001951	MEDO 5 m ophanging , zilvergrijs
135251	OPHANGSET , voor ME- DO ronde pendelarmatu- ur, rond, wit, 5-aderig
135254	OPHANGSET , voor ME- DO ronde pendelarmatu- ur, rond, zilvergrijs, 5-aderig

CRI	90
UGR ≤	22
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	9.2 cm
Diameter	90 cm
Nettogewicht	9.581 kg
Brutogewicht	13.4 kg
BIG WHITE pagina	251