


MEDO® 90

luminaire monté au plafond, rond, 2700/3000/4000 K, 79 W, coupure de phase, 110°, gris

Le nouveau MEDO® établit des normes et impressionne par une durée de vie plus longue, une meilleure efficacité énergétique et une proportion plus élevée de lumière indirecte. La classe de protection IP 50 améliorée et un excellent indice de rendu des couleurs IRC > 90 garantissent en outre une qualité exceptionnelle. Trois couleurs de boîtier élégantes et le commutateur CCT, qui permet de facilement basculer entre 2700 K, 3000 K et 4000 K, offrent des options de conception individuelles. Et grâce à Easy-Base, l'installation est aussi simple que rapide.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--------------------------------|
| N° art. | 1007327 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 2 |
| Code IP | IP50 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance au choc | 0.2 Joule |
| Dimmable | Oui |
| Technologie du dimmage | Variateur en phase descendante |
| Nombre de câblages en continu | 20 |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire | 1000 mA |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 79 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 27 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 33 |
| Hauteur du courant d'appel | 12 A |
| Durée du courant d'appel | 45 µs |
| Lumen | 8000/8400/9000 lm |
| Température de couleur | 2700/3000/4000 Kelvin |
| Angle faisceau | 110 ° |
| Coloris | gris/gris |

Source Lumineuse

| | |
|---------|---|
| 1900646 |  |
|---------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1001952 | MEDO câble de suspension de 5 m , noir |
| 1001950 | MEDO câble de suspension de 5 m , blanc |
| 135250 | KIT DE SUSPENSION , pour suspension ronde MEDO, rond, noir, 5 fils |
| 1001951 | MEDO câble de suspension de 5 m , gris argenté |
| 135251 | KIT DE SUSPENSION , pour suspension ronde MEDO, rond, blanc, 5 fils |
| 135254 | KIT DE SUSPENSION , pour suspension ronde MEDO, rond, gris argenté, 5 fils |

| | |
|-----------------|-----------|
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 9.2 cm |
| Diamètre | 90 cm |
| Poids net | 9.355 kg |
| Poids brut | 13.069 kg |
| BIG WHITE, page | 251 |