





MEDO® 90

stropna montažna svetilka, okrogla, 2700/3000/4000 K, 79 W, fazni zatemnilnik, 110°, siv

Novi MEDO® postavlja standarde in navdušuje z daljšo življenjsko dobo, višjo energetsko učinkovitostjo in večjim deležem posredne svetlobe. Izboljšana vrsta zaščite IP 50 in izjemen indeks barvne reprodukcije CRI >90 zagotavljata vrhunsko kakovost. Tri elegantne barve ohišja in stikalo CCT, ki omogoča enostavno izbiro med 2.700 K, 3.000 K in 4.000 K, zagotavljajo individualne možnosti oblikovanja. Zahvaljujoč EasyBase je namestitev hitra in enostavna



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007327
Število različnih svetlobnih rež	2
IP koda	IP50
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Število ožičenj	20
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	1000 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	79 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	27
Število svetilk na LS C16A	33
Raven zagonskega toka	12 A
Trajanje zagonskega toka	45 µs
Lumini	8000/8400/9000 lm
Barvna temperatura	2700/3000/4000 Kelvin
Kot sevanja	110 °
Barva	siva/siva

Svetlobnega Vira

1900646	
---------	---

Dodatki

1001952	MEDO 5 m nosilec , črn
1001950	MEDO 5 m nosilec , bel
135250	KOMPLET ZA OBEŠANJE , za MEDO okroglo vi-sečo svetilko z nastavljivo dolžino, okrogel, črn, 5-žilni
1001951	MEDO 5 m nosilec , sre-brno siv
135251	KOMPLET ZA OBEŠANJE , za MEDO okroglo vi-sečo svetilko z nastavljivo dolžino, okrogel, bel, 5-žilni
135254	KOMPLET ZA OBEŠANJE , za MEDO okroglo vi-sečo svetilko z nastavljivo dolžino, okrogel, srebrno siv, 5-žilni

CRI	90
UGR ≤	22
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	9.2 cm
Premier	90 cm
Neto teža	9.355 kg
Bruto teža	13.069 kg
BIG WHITE Stran	251