




## NEW TRIA® 68

takmonteringsring. L: 8,2 B: 8,2 H: 2,6 cm, IP 20, roségull

Oppdag den nye generasjonen av vår NEW TRIA®-serie og konfigurer en personlig lysopplevelse. Den kvadratiske eller runde monteringsrammen er et modulært element. Den finnes i versjoner som svingbar, sving- og roterbar eller rundt den hele IP 65-beskyttet. I fargene svart, hvit, roségull eller børstet aluminium passer den harmonisk inn i alle romstemninger. Lett installering får du ved hjelp av medfølgende clip og bladfjærer. Monteringsringen er spesielt beregnet for en hulldiameter av 68 mm.



## TEKNISKE DATA

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Art.nr.             | 1007331           |
| EL nummer           | 3250055           |
| IP-kode             | IP 20             |
| Montering           | Innfelt montering |
| Montering detaljer  | Tak               |
| Farge               | gull              |
| Lengde              | 8.2 cm            |
| Bredde              | 8.2 cm            |
| Høyde               | 2.6 cm            |
| Nettvekt            | 0.06 kg           |
| Bruttvekt           | 0.064 kg          |
| Utsnittsfarm        | rund              |
| Innfellingsdiameter | 6.8 cm            |
| BIG WHITE side      | 126               |

## Tilbehør og lyspæreanbefaling

|         |                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1007381 | NEW TRIA® , LED-modul, 2700 K, 38°, FASE, svart                                            |
| 1007431 | NEW TRIA® UNIVER-SAL , LED-modul, 2500/3000/4000K, 38°, PHASE, svart                       |
| 1007422 | NEW TRIA® , LED-modul, rund, 1800-3000K, 60°, FASE, svart                                  |
| 1007384 | NEW TRIA® , LED-modul, 3000 K, 60°, FASE, svart                                            |
| 1007432 | NEW TRIA® UNIVER-SAL , LED-modul, 2500/3000/4000K, 60°, PHASE, svart                       |
| 1007383 | NEW TRIA® , LED-modul, 3000 K, 38°, FASE, svart                                            |
| 1007283 | GU10-fatning for LED-lys (maks 10 W) med boks for hurtiginstallering samt strekkavlastning |
| 1007382 | NEW TRIA® , LED-modul, 2700 K, 60°, FASE, svart                                            |
| 1007421 | NEW TRIA® , LED-modul, rund, 1800-3000K, 38°, FASE, svart                                  |