




NEW TRIA® 68

takmonteringsring. D: 8,2 H: 2,6 cm, IP 20, sort

Oppdag den nye generasjonen av vår NEW TRIA®-serie og konfigurer en personlig lysopplevelse. Den kvadratiske eller runde monteringsrammen er et modulært element. Den finnes i versjoner som svingbar, sving- og roterbar eller rundt den hele IP 65-beskyttet. I fargene sort, hvit, roségull eller børstet aluminium passer den harmonisk inn i alle romstemninger. Lett installering får du ved hjelp av medfølgende clip og bladfjærer. Monteringsringen er spesielt beregnet for en hulldiameter av 68 mm.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007332
EL nummer	3250067
IP-kode	IP20
Farge	schwarz
Høyde	2.6 cm
Diameter	8.2 cm
Nettvekt	0.063 kg
Bruttovekt	0.082 kg
Utsnittsfarm	rund
Innfellingsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE side	120

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1007381	NEW TRIA® , LED-modul, 2700 K, 38°, FASE, sort
1007431	NEW TRIA® UNIVERSAL , LED-modul, 2500/3000/4000 K, 38°, PHASE, sort
1007422	NEW TRIA® , LED-modul, rund, 1800-3000 K, 60°, FASE, sort
1007384	NEW TRIA® , LED-modul, 3000 K, 60°, FASE, sort
1007432	NEW TRIA® UNIVERSAL , LED-modul, 2500/3000/4000 K, 60°, PHASE, sort
1007383	NEW TRIA® , LED-modul, 3000 K, 38°, FASE, sort
1007283	GU10-fatning for LED-lys (maks 10 W) med boks for hurtiginstallering samt strekkavlastning
1007382	NEW TRIA® , LED-modul, 2700 K, 60°, FASE, sort
1007421	NEW TRIA® , LED-modul, rund, 1800-3000 K, 38°, FASE, sort