




NEW TRIA® 68

Infälld takmonteringsring, D: 8,3 H: 3,55 cm, IP 65, inkl. glas, svart

Upptäck den nya generationen av vår NEW TRIA®-serie och konfigurera ditt eget individuella ljus. Den kantiga eller runda infällda lampringen är en modulär enhet och erbjuds i en svängbar, sväng- och roterbar eller helt skyddad IP 65-version. Ringen erbjuds i färgerna svart, vitt, roséguld eller borstad aluminium och kan integreras i alla inredningsstilar. För enkel montering medföljer en infälld lampring med klämma och en håldiameter på 68 mm - samt fjäderskruvar.



Art. Nej.	1007336
IP-kod	IP65
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Färg	svart
höjd	3.55 cm
Diameter	8.3 cm
Netto vikt	0.111 kg
Bruttovikt	0.14 kg
Utskärningens form	rund
Installationsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE Seite	126

1007381	NEW TRIA® , LED-modul, 2700K, 38°, PHASE, svart
1007431	NEW TRIA® UNIVERSAL , LED-modul, 2500/3000/4000K, 38°, PHASE, svart
1007422	NEW TRIA® , LED-modul, rund, 1800-3000K, 60°, PHASE, svart
1007384	NEW TRIA® , LED-modul, 3000K, 60°, PHASE, svart
1007432	NEW TRIA® UNIVERSAL , LED-modul, 2500/3000/4000K, 60°, PHASE, svart
1007383	NEW TRIA® , LED-modul, 3000K, 38°, PHASE, svart
1007283	GU10-sockel för LED-lampor (max. 10W) - med snabbinstallationsbox och dragavlastning
1007382	NEW TRIA® , LED-modul, 2700K, 60°, PHASE, svart
1007421	NEW TRIA® , LED-modul, rund, 1800-3000K, 38°, PHASE, svart