




NEW TRIA® 68

ring voor plafondbouw, D: 8.3 H: 3.55 cm, IP 65, incl. glas, wit

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA®-serie en configureer een individuele verlichtingservaring. De vierkante of ronde montage ring is een modulair element en is verkrijgbaar als draaibare, zwenkbare en roterende of rondom beschermde IP 65-versie. In de kleuren zwart, wit, roségoud of geborsteld aluminium past hij harmonieus in elke kamer. Voor eenvoudige installatie wordt de inbouwring, speciaal ontworpen voor een gatdiameter van 68 mm, geleverd met clip en bladveren.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007337
IP-code	IP 65
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Kleur	wit
Hoogte	3.55 cm
Diameter	8.3 cm
Nettogewicht	0.11 kg
Brutogewicht	0.118 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiameter	6.8 cm
BIG WHITE pagina	126

Toebehoren

1007381	NEW TRIA® , ledmodule, 2700K, 38°, PHASE, zwart
1007431	NEW TRIA® UNIVER-SAL , ledmodule, 2500/3000/4000K, 38°, PHASE, zwart
1007422	NEW TRIA® , ledmodule, rond, 1800-3000K, 60°, PHASE, zwart
1007384	NEW TRIA® , ledmodule, 3000K, 60°, PHASE, zwart
1007432	NEW TRIA® UNIVER-SAL , ledmodule, 2500/3000/4000K, 60°, PHASE, zwart
1007383	NEW TRIA® , ledmodule, 3000K, 38°, PHASE, zwart
1007283	GU10 fitting voor ledarmatuur (max. 10W) met snelmontagedoos en trekontlasting
1007382	NEW TRIA® , ledmodule, 2700K, 60°, PHASE, zwart
1007421	NEW TRIA® , ledmodule, rond, 1800-3000K, 38°, PHASE, zwart