




## NEW TRIA® 68

aro para encastrar no teto, D: 8,3 A: 3,55 cm, IP 65, incl. vidro, branco

Descubra a nova geração da nossa série NEW TRIA® e configure uma experiência individual de luz. Um elemento modular é o anel de montagem quadrado ou redondo, que está disponível na versão articulada, articulada e rotativa ou com proteção total IP 65. Nas cores preto, branco, ouro rosa ou alumínio escovado, integra-se harmoniosamente em qualquer espaço. Para uma montagem simples, o anel de montagem, especialmente concebido para um diâmetro de corte de 68 mm, é fornecido com clipe e lamelas.



## DADOS TÉCNICOS

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Ref. n.º             | 1007337  |
| IP Code              | IP65     |
| Cor                  | branco   |
| Altura               | 3.55 cm  |
| Diâmetro             | 8.3 cm   |
| Peso líquido         | 0.12 kg  |
| Peso bruto           | 0.149 kg |
| Forma de recorte     | Redondo  |
| Diâmetro de montagem | 6.8 cm   |
| Página BIG WHITE     | 121      |

## Acessórios

|         |                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1007381 |                                                                       |
| 1007431 | NEW TRIA® UNIVERSAL , módulo LED, 2500/3000/4000 K, 38°, PHASE, preto |
| 1007422 | NEW TRIA® , módulo LED, redondo, 1800-3000 K, 60°, PHASE, preto       |
| 1007384 |                                                                       |
| 1007432 | NEW TRIA® UNIVERSAL , módulo LED, 2500/3000/4000 K, 60°, PHASE, preto |
| 1007383 |                                                                       |
| 1007283 |                                                                       |
| 1007382 |                                                                       |
| 1007421 | NEW TRIA® , módulo LED, redondo, 1800-3000 K, 38°, PHASE, preto       |