




NEW TRIA® 75

ring voor plafondbouw, L: 9 B: 9 H: 2.6 cm, IP 20, zwart

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA®-serie en configureer een individuele verlichtingservaring. De vierkante of ronde montage-ring is een modulair element en is verkrijgbaar als draaibare, zwenkbare en roterende of rondom beschermde IP 65-versie. In de kleuren zwart, wit, roségoud of geborsteld aluminium past hij harmonieus in elke kamer. Voor eenvoudige installatie wordt de inbouwring, speciaal ontworpen voor een gatdiameter van 75 mm, geleverd met clip en bladveren.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007340
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Kleur	zwart
Lengte	9 cm
Breedte	9 cm
Hoogte	2.6 cm
Nettogewicht	0.09 kg
Brutogewicht	0.096 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiameter	7.5 cm
BIG WHITE pagina	126

Toebehoren

1007381	NEW TRIA® , ledmodule, 2700K, 38°, PHASE, zwart
1007431	NEW TRIA® UNIVER-SAL , ledmodule, 2500/3000/4000K, 38°, PHASE, zwart
1007422	NEW TRIA® , ledmodule, rond, 1800-3000K, 60°, PHASE, zwart
1007384	NEW TRIA® , ledmodule, 3000K, 60°, PHASE, zwart
1007432	NEW TRIA® UNIVER-SAL , ledmodule, 2500/3000/4000K, 60°, PHASE, zwart
1007383	NEW TRIA® , ledmodule, 3000K, 38°, PHASE, zwart
1007283	GU10 fitting voor ledarmatuur (max. 10W) met snelmontagedoos en trekontlasting
1007382	NEW TRIA® , ledmodule, 2700K, 60°, PHASE, zwart
1007421	NEW TRIA® , ledmodule, rond, 1800-3000K, 38°, PHASE, zwart