




NEW TRIA® 75

cadre de montage pour plafonnier, L : 9 l : 9 H : 2,6 cm, IP 20, or rose

Découvrez la nouvelle génération de notre gamme NEW TRIA® et configurez votre expérience lumineuse personnalisée. Son cadre de montage rond ou carré est un élément modulaire disponible en version inclinable, orientable et pivotante ou dans un modèle à protection IP 65 intégrale. Avec ses coloris noir, blanc, or rose et aluminium brossé, il s'intègre harmonieusement dans toutes les ambiances décoratives. Pour faciliter le montage, ce cadre de montage conçu spécialement pour un diamètre d'encastrement de 75 mm est livré avec des clips ressorts et des lames ressorts.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|-------------------------|--------------|
| Réf. | 1007341 |
| Code IP | IP20 |
| Montage | Encastrément |
| Détails de montage | Plafond |
| Coloris | doré |
| Longueur | 9 cm |
| Largeur | 9 cm |
| Hauteur | 2.6 cm |
| Poids net | 0.09 kg |
| Poids brut | 0.096 kg |
| Forme de découpe | rond |
| Diamètre d'encastrement | 7.5 cm |
| Page du BIG WHITE | 126 |

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1007381 | NEW TRIA® , module LED, 2700 K, 38°, PHASE, noir |
| 1007431 | NEW TRIA® UNIVERSAL , module LED, 2500/3000/4000 K, 38°, PHASE, noir |
| 1007422 | NEW TRIA® , module LED, rond, 1800-3000 K, 60°, PHASE, noir |
| 1007384 | NEW TRIA® , module LED, 3000 K, 60°, PHASE, noir |
| 1007432 | NEW TRIA® UNIVERSAL , module LED, 2500/3000/4000 K, 60°, PHASE, noir |
| 1007383 | NEW TRIA® , module LED, 3000 K, 38°, PHASE, noir |
| 1007283 | Douille GU10 pour source LED (max. 10 W) avec boîtier d'installation rapide et serre-câble |
| 1007382 | NEW TRIA® , module LED, 2700 K, 60°, PHASE, noir |
| 1007421 | NEW TRIA® , module LED, rond, 1800-3000 K, 38°, PHASE, noir |