




## **NEW TRIA® 68**

## anillo empotrable de techo, g.:8.2 al.: 3.4 cm, IP 65, blanco

Descubra la nueva generación de la serie NEW TRIA® y cree una experiencia de iluminación personalizada. El anillo empotrado es un elemento modular que puede adquirirse en versión orientable, orientable y giratoria o en versión IP 65 con protección total. La luminaria, disponible en color negro, blanco, oro rosa o aluminio cepillado, se adapta al ambiente de cualquier habitación. El anillo, diseñado especia Imente para un diámetro de orificio de 68 mm, se suministra con clips y muelles de flejes para facilitar la instalación.



## Datos técnicos

| Art. N.°               | 1007346  |
|------------------------|----------|
| Código IP              | IP65     |
| Color                  | blanco   |
| Altura                 | 3.4 cm   |
| Diámetro               | 8.2 cm   |
| Peso neto              | 0.101 kg |
| Peso bruto             | 0.129 kg |
| Forma de la estructura | Redonda  |
| Diámetro de montaje    | 6.8 cm   |
| Página BIG WHITE       | 121      |
|                        |          |



## Accesorios

| Accesonos |  |
|-----------|--|
| 1007381   |  |
| 1007431   | NEW TRIA® UNIVERAL ,<br>módulo LED,<br>2500/3000/4000 K, 38°,<br>FASE, negro |
| 1007422   | NEW TRIA® , módulo<br>LED, redondo,<br>1800-3000 K, 60°, FASE,<br>negro      |
| 1007384   |  |
| 1007432   | NEW TRIA® UNIVERAL ,<br>módulo LED,<br>2500/3000/4000 K, 60°,<br>FASE, negro |
| 1007383   |  |
| 1007283   |  |
| 1007382   |  |
| 1007421   | NEW TRIA® , módulo<br>LED, redondo,<br>1800-3000 K, 38°, FASE,<br>negro      |