




## NEW TRIA® 68

ring voor plafondbouw, L: 8.2 B: 8.2 H: 3.4 cm, IP 65, wit

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA®-serie en configureer een individuele verlichtingservaring. De vierkante of ronde montage-ring is een modulair element en is verkrijgbaar als draaibare, zwenkbare en roterende of rondom beschermde IP 65-versie. In de kleuren zwart, wit, roségoud of geborsteld aluminium past hij harmonieus in elke kamer. Voor eenvoudige installatie wordt de inbouwring, speciaal ontworpen voor een gatdiameter van 68 mm, geleverd met clip en bladveren.



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Art.nr.             | 1007348  |
| IP-code             | IP 65    |
| Montage             | inbouw   |
| Montagebeschrijving | plafond  |
| Kleur               | wit      |
| Lengte              | 8.2 cm   |
| Breedte             | 8.2 cm   |
| Hoogte              | 3.4 cm   |
| Nettogewicht        | 0.1 kg   |
| Brutogewicht        | 0.107 kg |
| Uitsparingsvorm     | rond     |
| Inbouwdiameter      | 6.8 cm   |
| BIG WHITE pagina    | 126      |

## Toebehoren

|         |  |
|---------|--|
| 1007381 | NEW TRIA® , ledmodule, 2700K, 38°, PHASE, zwart                                |
| 1007431 | NEW TRIA® UNIVER-SAL , ledmodule, 2500/3000/4000K, 38°, PHASE, zwart           |
| 1007422 | NEW TRIA® , ledmodule, rond, 1800-3000K, 60°, PHASE, zwart                     |
| 1007384 | NEW TRIA® , ledmodule, 3000K, 60°, PHASE, zwart                                |
| 1007432 | NEW TRIA® UNIVER-SAL , ledmodule, 2500/3000/4000K, 60°, PHASE, zwart           |
| 1007383 | NEW TRIA® , ledmodule, 3000K, 38°, PHASE, zwart                                |
| 1007283 | GU10 fitting voor ledarmatuur (max. 10W) met snelmontagedoos en trekontlasting |
| 1007382 | NEW TRIA® , ledmodule, 2700K, 60°, PHASE, zwart                                |
| 1007421 | NEW TRIA® , ledmodule, rond, 1800-3000K, 38°, PHASE, zwart                     |