




NEW TRIA® 75

pierścień montażowy, dł.: 9 szer.: 9 wys.: 2,6 cm, IP 20, aluminiowa

Odkryj nową generację naszej serii NEW TRIA® i skonfiguruj swoje indywidualne oświetlenie. Elementem modułowym jest kwadratowy lub okrągły pierścień montażowy, który jest dostępny w wersji obrotowej, odchylanej i przechylanej lub w wersji z ochroną IP 65. W kolorach czarnym, białym, różowo-złotym lub szczotkowanego aluminium harmonijnie komponuje się z każdym wystrojem wnętrza. Pierścień montażowy, zaprojektowany specjalnie do otworu o średnicy 75 mm, jest dostarczany z klipsem i sprężynami piórowymi ułatwiającymi montaż.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007350
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Kolor	aluminium
Długość	9 cm
Szerokość	9 cm
Wysokość	2.6 cm
Waga netto	0.09 kg
Waga brutto	0.096 kg
Forma do wycinania	okrągła
Średnica montażowa	7.5 cm
Strona BIG WHITE	126

Akcesoria

1007381	NEW TRIA® , moduł LE-D, 2700 K, 38°, fazowa, czarna
1007431	NEW TRIA® UNIVER-SAL , moduł LED, 2500/3000/4000 K, 38°, fazowa, czarna
1007422	NEW TRIA® , moduł LE-D, okrągła, 1800-3000 K, 60°, fazowa, czarna
1007384	NEW TRIA® , moduł LE-D, 302700 K, 60°, fazowa, czarna
1007432	NEW TRIA® UNIVER-SAL , moduł LED, 2500/3000/4000 K, 60°, fazowa, czarna
1007383	NEW TRIA® , moduł LE-D, 302700 K, 38°, fazowa, czarna
1007283	Oprawa GU10 na źródło światła LED (maks. 10 W) ze skrzynką szybkiego montażu i odciążeniem od naprężeń
1007382	NEW TRIA® , moduł LE-D, 2700 K, 60°, fazowa, czarna
1007421	NEW TRIA® , moduł LE-D, okrągła, 1800-3000 K, 38°, fazowa, czarna