


NOBLO® SPOT

1~ точечный светильник, круглый, 2000-3000K, 8,4 Вт, регулировка Dim-to-Warm, фазовое диммирование, 36°, черный цвет

Поворотные и неповоротные точечные светильники NOBLO® SPOT дает отличное освещение по всей линии: быстро и легко монтируемый на высоковольтную 1-фазную систему шин, этот светильник нового поколения впечатляет улучшенным индексом цветопередачи CRI>90, светоотдачей до 126 лм/Вт и увеличенным сроком службы до 50 000 часов. Не стоит забывать и о реализованной в этом светильнике технологии регулировки dim-to-warm (2000K - 3000K), которая позволяет изменить освещение и создавать благодаря освещению особую атмосферу в жилых помещениях, гостинцах, кафе и ресторанах. Данный светильник изготовлен из алюминия и прост в установке, так что это идеальное решение для современного дизайна освещения и с новыми NOBLO® SPOTS вы точно создадите уникальное освещение.



Технические характеристики

Тов. №	1007352
С регулировкой наклона и поворота	поворотный и наклоняемый стержень
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина, Настенная шина
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DIM-TO-WARM, Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	I
Мощность	8,4 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	30 °C
Операционная эффективность (LOR)	0,77
Количество светильников на LS B16A	128
Количество светильников на LS C16A	160
Уровень пускового тока	3.5 A
Продолжительность пускового тока	120 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.4

Источник света

916398	
--------	---

Световой поток	30-450 lm
Цветовая температура	2000-3000 Kelvin
Половинный угол	36 °
Цвет	черный
CRI	90
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	39000 h
Risk Group	1
Длина	10.5 cm
Высота	10.7 cm
Диаметр	5 cm
Вес нетто	0.23 kg
вес брутто	0.246 kg
BIG WHITE Seite	503