





NOBLO® SPOT

1 ~ Spot, okrogel, 2000-3000 K, 8,4 W, Dim-to-Warm, fazni zatemnilnik, 36°, črn

Vrtljiv in nagiben NOBLO® SPOT blesti na celotni črti: nova generacija svetil, ki so hitro in enostavno nameščena na 1-fazni visokonapetostni sistem tirnic, prepriča z izboljšanim indeksom barvne reprodukcije CRI >90, svetilnostjo do 126 lm /W in podaljšano življenjsko dobo do 50.000 ur. Poleg tega je tu še tehnologija Dim-to-warm (2000 K-3000 K), ki ustvarja spremenljivo svetlobno vzdušje v bivalnih prostorih, hotelih in restavracijah. Idealno za sodobne koncepte razsvetljave, izdelano iz visokokakovostnega aluminija in hitro nameščeno – z novimi NOBLO® SPOTS si zagotovite edinstveno svetlobno izkušnjo.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007352
Vrtljivo ali nagibno	Vrtljiva in nagibna palica
IP koda	IP20
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	8.4 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	30 °C
Učinkovitost poslovanja (LOR)	0.77
Število svetilk pri LS B16A	128
Število svetilk na LS C16A	160
Raven zagonskega toka	3.5 A
Trajanje zagonskega toka	120 µs
Lumini	30-450 lm
Barvna temperatura	2000-3000 Kelvin
Kot sevanja	36 °
Barva	črna/črna
CRI	90
Življenjska doba	40000 h

Svetlobnega Vira

916398	
--------	---

Dodatki

1008484	NOBLO® , okrasni obroček, zlati
1008487	NOBLO® , okrasni obroček, baker
1008486	NOBLO® , okrasni obroček, bronasta barva
1008483	NOBLO® , okrasni obroček, bela
1008482	NOBLO® , okrasni obroček, črn
1008485	NOBLO® , okrasni obroček, siva

Risk Group	1
Dolžina	10.5 cm
Višina	10.7 cm
Premier	5 cm
Neto teža	0.255 kg
Bruto teža	0.364 kg
BIG WHITE Stran	583