




NOBLO® SPOT

1 ~ Spot, rond, 2000-3000 K, 8,4 W, Dim-to-Warm, coupure de phase, 36°, blanc

Le NOBLO® SPOT rotatif et pivotant brille sur toute la ligne : monté rapidement et facilement sur le système de rail haute tension monophasé, la nouvelle génération séduit par un indice de rendu des couleurs amélioré IRC > 90, une puissance lumineuse de jusqu'à 126 lm/W et une durée de vie accrue de jusqu'à 50 000 heures. A cela s'ajoute la technologie Dim-to-Warm (2000 K-3000 K) qui crée une ambiance lumineuse variable dans les espaces de vie, les hôtels et les restaurants. Idéal pour les concepts lumineux modernes, en aluminium de qualité et rapidement installé : avec les nouveaux NOBLO® SPOTS, vous optez pour une expérience lumineuse unique.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007353
Pivotant ou inclinable	rotary bar and tiltable
Code IP	IP20
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	8.4 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	30 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0.77
Nombre de luminaires sur LS B16A	128
Nombre de luminaires sur LS C16A	160
Hauteur du courant d'appel	3.5 A
Durée du courant d'appel	120 µs
Lumen	30-450 lm
Température de couleur	2000-3000 Kelvin
Angle faisceau	36 °
Coloris	blanc/blanc
CRI	90
Durée de vie	40000 h

Source Lumineuse

916398	
--------	---

Accessoires

1008484	NOBLO®, bague décorative, or
1008487	NOBLO®, bague décorative, cuivre
1008486	NOBLO®, bague décorative, bronze
1008483	NOBLO®, bague décorative, blanc
1008482	NOBLO®, bague décorative, noir
1008485	NOBLO®, bague décorative, gris

Risk Group	1
Longueur	10.5 cm
Hauteur	10.7 cm
Diamètre	5 cm
Poids net	0.262 kg
Poids brut	0.369 kg
BIG WHITE, page	583