





NOBLO® SPOT

spot 1~, rond, 2000-3000 K, 8,4 W, Dim to warm, coupure en fin de phase, 36°, gris

Le luminaire rotatif et inclinable NOBLO® SPOT brille sur toute la ligne : après une installation facile et rapide sur le système de rails 1 allumage 230 V, cette nouvelle génération séduit par son indice de rendu de couleurs amélioré à l'IRC > 90, sa puissance lumineuse jusqu'à 126 lm/W et sa durée de vie prolongée atteignant jusqu'à 50 000 heures. À cela s'ajoute sa technologie Dim to warm (2000 K – 3000 K) qui crée une atmosphère lumineuse variable dans les intérieurs privés, les hôtels et les restaurants. Idéal pour les concepts d'éclairage modernes, réalisé en aluminium de grande qualité et rapide à installer – avec le nouveau NOBLO® SPOT, vous optez pour une expérience lumineuse unique.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007354
Orientable ou inclinable	rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	8.4 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	30 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0.77
Nombre de luminaires sur LS B16A	128
Nombre de luminaires sur LS C16A	160
Hauteur du courant d'appel	3.5 A
Durée du courant d'appel	120 µs
Lumen	30-450 lm
Température de couleur	2000-3000 Kelvin
Angle de rayonnement	36 °
Coloris	gris/gris
Risk Group	1
Longueur	10.5 cm

Source Lumineuse

916398	
--------	---

Accessoires

1008484	NOBLO® , anneau déco- ratif, intérieur, or
1008487	NOBLO® , anneau déco- ratif, intérieur, cuivre
1008486	NOBLO® , anneau déco- ratif, intérieur, bronze
1008483	NOBLO® , anneau déco- ratif, intérieur, blanc
1008482	NOBLO® , anneau déco- ratif, intérieur, noir
1008485	NOBLO® , anneau déco- ratif, intérieur, gris

Hauteur	10.7 cm
Diamètre	5 cm
Poids net	0.255 kg
Poids brut	0.364 kg
Page du BIG WHITE	583