





NOBLO® SPOT

spot monofase, rotondo, 2000-3000 K, 8,4 W, Dim-to-Warm, a taglio di fase, 36°, grigio

Lo spot NOBLO®, ruotabile e orientabile, brilla su tutta la linea: la nuova generazione è semplice e veloce da montare sul sistema di binari monofase ad alta tensione e convince con un indice di resa cromatica migliorato CRI >90, un'emissione di lumen fino a 126 lm/W e una maggiore durata fino a 50.000 ore. A tutto questo si aggiunge la tecnologia Dim-to-Warm (2000 K – 3000 K) che crea un'atmosfera luminosa personalizzabile in ambienti domestici, hotel e ristoranti. Ideali per progetti illuminotecnici moderni, realizzati in pregiato alluminio e veloci da installare: i nuovi spot NOBLO® vi offrono un'esperienza di luce esclusiva.



DATI TECNICI

Articolo	1007354
Girevole od orientabile	rotary bar and tiltable
Codice IP	IP20
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	8.4 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	30 °C
Efficienza operativa (LOR)	0.77
Numero di apparecchi a LS B16A	128
Numero di apparecchi a LS C16A	160
Livello di corrente di spunto	3.5 A
Durata della corrente di spunto	120 µs
Lumen	30-450 lm
Temperatura colore	2000-3000 Kelvin
Angolo di emissione	36 °
Colore	grigio/grigio
Risk Group	1
Lunghezza	10.5 cm

Sorgente Luminosa

916398	
--------	---

Accessori

1008484	NOBLO®, anello decorativo, oro
1008487	NOBLO®, anello decorativo, rame
1008486	NOBLO®, anello decorativo, bronzo
1008483	NOBLO®, anello decorativo, bianco
1008482	NOBLO®, anello decorativo, nero
1008485	NOBLO®, anello decorativo, grigio

Altezza	10.7 cm
Diametro	5 cm
Peso netto	0.255 kg
Peso lordo	0.364 kg
BIG WHITE pagina	583