


NOBLO® SPOT

3~ Spot, kulatá, 2000-3000K, 8.4 W, stmívání do teplé, fáze, 36°, černá

Otočný a ohebný NOBLO® SPOT důkladně září: dá se rychle a snadno přimontovat na 3fázový vysokonapěťový kolejnicový systém, nová generace potěší vylepšeným indexem podání barev CRI>90, einer světelnou účinností až 126 lm/W a zvýšenou životností až 50 000 hodin. Jako doplněk možnost stmívání do teplé (2000K – 3000K), což v obytných prostorách, hotelech a restauracích vytváří proměnlivou světelnou atmosféru. Ideální pro moderní světelné koncepty, odolně vyrobeno z hliníku a rychle nainstalováno – s novými světly NOBLO® SPOTS se rozhodujete pro jedinečný světelný zážitek.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007355
Otočné nebo výkyvné	otočné a naklápěcí
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop,Lišta, strop,Lišta, stěna
Stmívateľné	Áno
Technologie stmívání	Dim-to-Warm, Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	I
Příkon	8.4 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	30 °C
Provozní účinnost (LOR)	0,77
Počet svítidel na LS B16A	128
Počet svítidel na LS C16A	160
Úroveň rozběhového proudu	3.5 A
Doba trvání rozběhového proudu	120 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.4
Lumen	30-450 lm
Teplota barvy světla	2000-3000 Kelvin
Úhel záření	36 °

Světelného Zdroje

916398	
--------	---

Barva	černá
CRI	90
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	39000 h
Risk Group	1
Délka	10.5 cm
Výška	12.4 cm
Průměr	5 cm
Hmotnost netto	0.26 kg
Celková hmotnost	0.278 kg
BIG WHITE strana	547