




## NOBLO® SPOT

spot trifase, rotondo, 2000-3000 K, 8,4 W, Dim-to-Warm, a taglio di fase, 36°, nero

Lo spot NOBLO®, ruotabile e orientabile, brilla su tutta la linea: la nuova generazione è semplice e veloce da montare sul sistema di binari trifase ad alta tensione e convince con un indice di resa cromatica migliorato CRI >90, un'emissione di lumen fino a 126 lm/W e una maggiore durata fino a 50.000 ore. A tutto questo si aggiunge la tecnologia Dim-to-Warm (2000 K – 3000 K) che crea un'atmosfera luminosa personalizzabile in ambienti domestici, hotel e ristoranti. Ideali per progetti illuminotecnici moderni, realizzati in pregiato alluminio e veloci da installare: i nuovi spot NOBLO® vi offrono un'esperienza di luce esclusiva.



## DATI TECNICI

Articolo	1007355
Girevole od orientabile	rotary bar and tiltable
Codice IP	IP20
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	8.4 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	30 °C
Efficienza operativa (LOR)	0.77
Numero di apparecchi a LS B16A	128
Numero di apparecchi a LS C16A	160
Livello di corrente di spunto	3.5 A
Durata della corrente di spunto	120 µs
Lumen	30-450 lm
Temperatura colore	2000-3000 Kelvin
Angolo di emissione	36 °
Colore	nero/nero
CRI	90
Durata	39000 h

## Sorgente Luminosa

916398	
--------	---

### Accessori

1008484	NOBLO® , anello decorativo, oro
1008487	NOBLO® , anello decorativo, rame
1008486	NOBLO® , anello decorativo, bronzo
1008483	NOBLO® , anello decorativo, bianco
1008482	NOBLO® , anello decorativo, nero
1008485	NOBLO® , anello decorativo, grigio

Risk Group	1
Lunghezza	10.5 cm
Altezza	12.4 cm
Diametro	5 cm
Peso netto	0.275 kg
Peso lordo	0.399 kg
BIG WHITE pagina	645