


## NOBLO® SPOT

3~ Spot, okrogel, 2000-3000 K, 8,4 W, Dim-to-Warm, fazni zatemnilnik, 36°, črn

Vrtljiv in nagiben NOBLO® SPOT blesti na celotni črti: nova generacija svetil, ki so hitro in enostavno nameščena na 3-fazni visokonapetostni sistem tirnic, prepriča z izboljšanim indeksom barvne reprodukcije CRI>90, svetilnostjo do 126 lm /W in podaljšano življenjsko dobo do 50.000 ur. Poleg tega je tu še tehnologija Dim-to-warm (2000-3000 K), ki ustvarja spremenljivo svetlobno vzdušje v bivalnih prostorih, hotelih in restavracijah. Idealno za sodobne koncepte razsvetljave, izdelano iz visokokakovostnega aluminija in hitro nameščeno – z novimi NOBLO® SPOTS si zagotovite edinstveno svetlobno izkušnjo.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007355
Vrtljivo ali nagibno	Vrtljiva in nagibna palica
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Tirnica za strop, Tirnica za steno
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Dim-to-Warm, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	8.4 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	30 °C
Učinkovitost poslovanja (LOR)	0,77
Število svetilk pri LS B16A	128
Število svetilk na LS C16A	160
Raven zagonskega toka	3.5 A
Trajanje zagonskega toka	120 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.4
Lumini	30-450 lm
Barvna temperatura	2000-3000 Kelvin
Kot sevanja	36 °

## Svetlobnega Vira

916398	
--------	---

Barva	črna
CRI	90
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	39000 h
Risk Group	1
Dolžina	10.5 cm
Višina	12.4 cm
Premer	5 cm
Neto teža	0.26 kg
Bruto teža	0.278 kg
BIG WHITE Stran	547