




NOBLO® SPOT

3~ Spot, kulatá, 2000-3000 K, 8.4 W, stmívání do teplé, fáze, 36°, bílá

Otočný a ohebný NOBLO® SPOT důkladně září: dá se rychle a snadno přimontovat na 3fázový vysokonapěťový kolejnicový systém, nová generace potěší vylepšeným indexem podání barev CRI >90, einer světelnou účinností až 126 lm/W a zvýšenou životností až 50 000 hodin. Jako doplněk možnost stmívání do teplé (2000 K – 3000 K), což v obytných prostorách, hotelech a restauracích vytváří proměnlivou světelnou atmosféru. Ideální pro moderní světelné koncepty, odolně vyrobeno z hliníku a rychle nainstalováno – s novými světly NOBLO® SPOTS se rozhodujete pro jedinečný světelný zážitek.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007356
Otočné nebo výkyvné	otočné a naklápěcí
Kód IP	IP20
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	I
Příkon	8.4 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	30 °C
Provozní účinnost (LOR)	0.77
Počet svítidel na LS B16A	128
Počet svítidel na LS C16A	160
Úroveň rozběhového proudu	3.5 A
Doba trvání rozběhového proudu	120 µs
Lumen	30-450 lm
Teplota barvy světla	2000-3000 Kelvin
Úhel záření	36 °
Barva	bílá/bílá
CRI	90
Životnost	39000 h

Světelného Zdroje

916398	
--------	---

Příslušenství

1008484	NOBLO® , ozdobný prsten, zlatý
1008487	NOBLO® , ozdobný prsten, měděný
1008486	NOBLO® , ozdobný prsten, bronzová barva
1008483	NOBLO® , ozdobný prsten, bílý
1008482	NOBLO® , ozdobný prsten, černý
1008485	NOBLO® , ozdobný prsten, šedý

Risk Group	1
Délka	10.5 cm
Výška	12.4 cm
Průměr	5 cm
Hmotnost netto	0.273 kg
Celková hmotnost	0.389 kg
BIG WHITE strana	645