




## NOBLO® SPOT

**3~ Spot, rond, 2000-3000 K, 8,4 W, Dim-to-Warm, coupure de phase, 36°, blanc**

Le NOBLO® SPOT rotatif et pivotant brille sur toute la ligne : monté rapidement et facilement sur le système de rail haute tension triphasé, la nouvelle génération séduit par un indice de rendu des couleurs amélioré IRC > 90, une puissance lumineuse de jusqu'à 126 lm/W et une durée de vie accrue de jusqu'à 50 000 heures. A cela s'ajoute la technologie Dim-to-Warm (2000 K-3000 K) qui crée une ambiance lumineuse variable dans les espaces de vie, les hôtels et les restaurants. Idéal pour les concepts lumineux modernes, en aluminium de qualité et rapidement installé : avec les nouveaux NOBLO® SPOTS, vous optez pour une expérience lumineuse unique.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| N° art.                          | 1007356                        |
| Pivotant ou inclinable           | rotary bar and tiltable        |
| Code IP                          | IP20                           |
| Dimmable                         | Oui                            |
| Technologie du dimmage           | Variateur en phase descendante |
| Tension nominale primaire        | 220-240V ~50/60 Hz             |
| Courant / tension secondaire     | 350 mA                         |
| Indice de protection             | I                              |
| Wattage                          | 8.4 W                          |
| Température ambiante min.        | -20 °C                         |
| Température ambiante max.        | 30 °C                          |
| Rendement opérationnel (LOR)     | 0.77                           |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 128                            |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 160                            |
| Hauteur du courant d'appel       | 3.5 A                          |
| Durée du courant d'appel         | 120 µs                         |
| Lumen                            | 30-450 lm                      |
| Température de couleur           | 2000-3000 Kelvin               |
| Angle faisceau                   | 36 °                           |
| Coloris                          | blanc/blanc                    |
| CRI                              | 90                             |
| Durée de vie                     | 39000 h                        |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916398 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1008484 | NOBLO®, bague décorative, or     |
| 1008487 | NOBLO®, bague décorative, cuivre |
| 1008486 | NOBLO®, bague décorative, bronze |
| 1008483 | NOBLO®, bague décorative, blanc  |
| 1008482 | NOBLO®, bague décorative, noir   |
| 1008485 | NOBLO®, bague décorative, gris   |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Risk Group      | 1        |
| Longueur        | 10.5 cm  |
| Hauteur         | 12.4 cm  |
| Diamètre        | 5 cm     |
| Poids net       | 0.273 kg |
| Poids brut      | 0.389 kg |
| BIG WHITE, page | 645      |