




## NOBLO® SPOT

3~ spot, rund, 2000-3000 K, 8,4 W, dim-to-warm, faseavsnitt, 36°, hvit

Den drei- og svingbare NOBLO® SPOT er strålende på flere måter: Installeres raskt og enkelt i et 3-faset skinnesystem. Imponerer den nye generasjon med forbedret indeks for fargegjengivelse på CRI >90. Lumenytelse på inntil 126 lm/W. Og en økt levetid på inntil 50 000 timer. I tillegg får du teknologien dim-to-warm (2000 til 3000 K) som skaper en variert lysatmosfære i hjemmet og for hotell- og restaurantbransjen. Perfekt til moderne lyskonsepter, høyverdig forarbeidelse i aluminium og rask installering – med de nye NOBLO® SPOTS tar du skrittet inn i en unik lysopplevelse.



## TEKNISKE DATA

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Art.nr.                       | 1007356                           |
| EL nummer                     | 3213545                           |
| Drei- og svingbar             | roteringsstang og kan skråstilles |
| IP-kode                       | IP20                              |
| Kan dimmes                    | Ja                                |
| Dimmeteknologi                | Dim-to-Warm, Faseavsnitt          |
| Primær merkespenning          | 220-240V ~50/60 Hz                |
| Sekundær strøm / spenning     | 350 mA                            |
| Kapslingsgrad                 | I                                 |
| Systemeffekt                  | 8.4 W                             |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                            |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 30 °C                             |
| Driftseffektivitet (LOR)      | 0.77                              |
| Antall lys på LS B16A         | 128                               |
| Antall lys på LS C16A         | 160                               |
| Høy innkoblingsstrøm          | 3.5 A                             |
| Varighet innkoblingsstrøm     | 120 µs                            |
| Lysytelse                     | 30 / 450 lm                       |
| Lysfargetemperatur            | 2000-3000 Kelvin                  |
| Spredningsvinkel              | 36 °                              |
| Farge                         | weiss2weiss                       |
| CRI                           | 90                                |

## Lyskilde

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916398 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 1008484 | NOBLO® , dekorativ ring, gull   |
| 1008487 | NOBLO® , Dekorring, kobber      |
| 1008486 | NOBLO® , dekorativ ring, bronse |
| 1008483 | NOBLO® , dekorativ rings, hvit  |
| 1008482 | NOBLO® , dekorativ rings, svart |
| 1008485 | NOBLO® , Dekorring, grå         |

|                |          |
|----------------|----------|
| Levetid        | 39000 h  |
| Risikogruppe   | 1        |
| Lengde         | 10.5 cm  |
| Høyde          | 12.4 cm  |
| Diameter       | 5 cm     |
| Nettvekt       | 0.273 kg |
| Bruttvekt      | 0.389 kg |
| BIG WHITE side | 645      |