




NOBLO® SPOT

3~ Spot, okrogel, 2000-3000 K, 8,4 W, Dim-to-Warm, fazni zatemnilnik, 36°, bel

Vrtljiv in nagiben NOBLO® SPOT blesti na celotni črti: nova generacija svetil, ki so hitro in enostavno nameščena na 3-fazni visokonapetostni sistem tirnic, prepriča z izboljšanim indeksom barvne reprodukcije CRI >90, svetilnostjo do 126 lm /W in podaljšano življenjsko dobo do 50.000 ur. Poleg tega je tu še tehnologija Dim-to-warm (2000-3000 K), ki ustvarja spremenljivo svetlobno vzdušje v bivalnih prostorih, hotelih in restavracijah. Idealno za sodobne koncepte razsvetljave, izdelano iz visokokakovostnega aluminija in hitro nameščeno – z novimi NOBLO® SPOTS si zagotovite edinstveno svetlobno izkušnjo.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007356
Vrtljivo ali nagibno	Vrtljiva in nagibna palica
IP koda	IP20
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Dim-to-Warm, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	8.4 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	30 °C
Učinkovitost poslovanja (LOR)	0.77
Število svetilk pri LS B16A	128
Število svetilk na LS C16A	160
Raven zagonskega toka	3.5 A
Trajanje zagonskega toka	120 µs
Lumini	30-450 lm
Barvna temperatura	2000-3000 Kelvin
Kot sevanja	36 °
Barva	bela/bela
CRI	90
Življenjska doba	39000 h

Svetlobnega Vira

916398	
--------	---

Dodatki

1008484	NOBLO® , okrasni obroček, zlati
1008487	NOBLO® , okrasni obroček, baker
1008486	NOBLO® , okrasni obroček, bronasta barva
1008483	NOBLO® , okrasni obroček, bela
1008482	NOBLO® , okrasni obroček, črn
1008485	NOBLO® , okrasni obroček, siva

Risk Group	1
Dolžina	10.5 cm
Višina	12.4 cm
Premier	5 cm
Neto teža	0.273 kg
Bruto teža	0.389 kg
BIG WHITE Stran	645