




NEW TRIA® 75

encastré de plafond, rond, max. 10 W GU10, aluminium

Découvrez la nouvelle génération de notre encastré de plafond NEW TRIA® à la modularité accrue pour personnaliser votre expérience lumineuse. Certains best-sellers, comme le NEW TRIA® 75 en version GU10, existent également en kit complet. Grâce à sa source LED interchangeable et ses trois élégants coloris de boîtier (noir/blanc/-aluminium), il vous garantit de pouvoir réaliser toute une palette d'aménagements décoratifs. Sa plage d'inclinaison permet d'orienter sa belle lumière avec une grande flexibilité. Et le cadre de montage 75 mm fourni assure l'installation aussi simple que rapide des downlights.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Réf. | 1007376 |
| Douille | GU10 |
| Source | LED GU10 51mm |
| Nombre de douilles | 1 |
| Lampes incluses | Non |
| Plage d'inclinaison | 30 ° |
| Orientable ou inclinable | inclinable |
| Code IP | IP20 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance aux chocs | 0.2 Joule |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Plafond |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe de protection | II |
| Puissance en watts | 10 W |
| Coloris | alu |
| Hauteur | 2.6 cm |
| Diamètre | 9.3 cm |
| Poids net | 0.139 kg |
| Poids brut | 0.17 kg |
| Forme de découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 6.5 cm |

| | |
|-------------------------|--------|
| Diamètre d'encastrement | 7.5 cm |
| Page du BIG WHITE | 138 |

Source Préconisée

| | |
|---------|---|
| 1005273 | QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200-2700 K, IRC90, 36° |
| 1005075 | Source LED QPAR51 , gris, GU10, 2700K |
| 1005081 | Source LED QPAR51 , gris, GU10, 4000K |
| 1005078 | Source LED QPAR51 , gris, GU10, 3000K |