




NEW TRIA® 68

incasso a plafone, 2700 K, 38°, IP 20 rotondo, bianco

Scoprite la nuova generazione del nostro apparecchio da incasso a plafone NEW TRIA® con una modularità ancora maggiore per un'esperienza di illuminazione individuale. Include l'apprezzatissima NEW TRIA® 68, disponibile anche come set completo. Il MODULO LED integrato, disponibile in diverse temperatura del colore (2700 K/3000 K) e angoli del fascio luminoso (38°/60°), consente numerose possibilità illuminotecniche. La possibilità di orientare la luce consente di gestirla in maniera flessibile. L'alloggiamento di alta qualità nei colori bianco o nero si inserisce in maniera armoniosa in qualsiasi ambiente. Inoltre, la ghiera da incasso da 68 mm fornita in dotazione rende l'installazione dei faretti downlight semplice e veloce.



DATI TECNICI

Articolo	1007385
Girevole od orientabile	orientabile
Codice IP	IP20
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimming	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	200 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	8.3 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	88
Numero di apparecchi a LS C16A	149
Livello di corrente di spunto	3 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Lumen	705 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	bianco
Risk Group	1
Altezza	4 cm
Diametro	8.2 cm

Sorgente Luminosa

869193	
--------	---

Peso netto	0.204 kg
Peso lordo	0.246 kg
Forma dello scasso	rotondo
Profondità d'incasso	4 cm
Diametro d'incasso	6.8 cm
BIG WHITE pagina	105